



PRIMATE DRYCON 150/150+

DOP n. 102 del 01.06.2018

DICHIARAZIONE DI PRESTAZIONE

1	Codice di identificazione del prodotto - tipo	PRIMATE DRYCON 150/150+
2	N° di tipo, lotto, serie, o qualsiasi elemento che consenta l'identificazione del prodotto da costruzione ai sensi dell'art. 11, par.4 del CPR	Vedere punto 1 (etichetta sulla confezione/rotolo)
3	Uso o usi previsti del prodotto da costruzione, conformemente al documento tecnico come previsto dal distributore	Schermo freno vapore permeabile al vapore acqueo composto da uno strato funzionale per il controllo del vapore e impermeabile, un'armatura ad alta resistenza e uno strato di protezione. Adatta per tetti ventilati. Deve essere posata con la sovrapposizione consigliata. Il prodotto non contiene sostanze pericolose.
4	Nome, denominazione commerciale registrata o marchio registrato ed indirizzo del distributore ai sensi dell'art. 11, par. 5	PRIMATE DRYCON 150/150+ PRIMATE A BRAND OF MPE S.P.A. Via Landri 4 - 24060 Costa di Mezzate (BG) Tel. +39 035 680080 Fax +39 035 682620 E-mail: info@primateitalia.it
5	Se opportuno, nome e indirizzo del legale rappresentante, il cui mandato copre compiti cui all'art. 12, par. 2	Non applicabile
6	Sistema o Sistemi di valutazione e verifica della costanza di prestazione del prodotto da costruzione di cui all'allegato 5 del CPR	Sistema 3
7	Dichiarazione di prestazione relativa ad un prodotto da costruzione, coperta da una norma armonizzata	EN 13859-1:2010, valutazione secondo il sistema di conformità 3 e protocollo emesso dall'ispezione effettuata.
8	In caso di dichiarazione di prestazione relativa ad un prodotto da costruzione per il quale è stata rilasciata una valutazione tecnica europea ETA (European Technical Assessment)	Non applicabile
9	Prestazione dichiarata	Vedi tabella 1

Le prestazioni del prodotto di cui ai punti 1 e 2 corrispondono alle prestazioni dichiarate al numero 9

La presente dichiarazione di prestazione (DoP) è rilasciata sotto la responsabilità esclusiva del distributore di cui al punto 4



**PRIMATE DRYCON 150/150+**

DOP n. 102 del 01.06.2018

DICHIARAZIONE DI PRESTAZIONE**TABELLA**

Caratteristiche Essenziali	Prestazione				Specifica tecnica
	Unità di misura	Valore nominale	Tolleranza		
Reazione al fuoco	Classe	E	-	-	EN 13501 EN 11925-2
Resistenza al passaggio dell'acqua	Classe	W1	-	-	EN 1928 EN 13111
Resistenza al passaggio dell'acqua dopo invecchiamento artificiale	Classe	W1	-	-	EN 13859-1 parte C
Permeabilità al vapore acqueo (valore S _d)	m	5	-2	+3	EN 12572 EN 1931
Resistenza alla trazione longitudinale/ trasversale	N/50 mm	330/400	-50/-100	+70/+100	EN 12311-1 EN 13859-1
Resistenza alla trazione longitudinale/ trasversale dopo invecchiamento artificiale	N/50 mm	300/3700	-50/-100	+80/+110	EN 13859-1 parte C
Allungamento longitudinale/ trasversale	%	40/50	-20/-30	+50/+50	EN 12311-1 EN 13859-1
Allungamento longitudinale/ trasversale dopo invecchiamento artificiale	%	35/45	-18/-28	+45/+45	EN 13859-1 parte C
Resistenza allo strappo longitudinale/ trasversale	N	350/310	-60/-50	+90/+60	EN 12310-1 EN 13859-1
Flessibilità a freddo	°C	-20	-	-	EN 1109 EN 495-5

Il prodotto non contiene alcuna sostanza pericolosa (da REACH Nr. 1907/2006)

Costa di Mezzate, 1 giugno 2018.
Firmato a nome e per conto del distributore.Ing. Alberto Nicoli
Amministratore Delegato