



## PRIMATE DRYFAS 270+

DOP n. 111 del 01.06.2018

### DICHIARAZIONE DI PRESTAZIONE

1	Codice di identificazione del prodotto - tipo	<b>PRIMATE DRYFAS 270+</b>
2	N° di tipo, lotto, serie, o qualsiasi elemento che consenta l'identificazione del prodotto da costruzione ai sensi dell'art. 11, par.4 del CPR	Vedere punto 1 (etichetta sulla confezione/rotolo)
3	Uso o usi previsti del prodotto da costruzione, conformemente al documento tecnico come previsto dal distributore	Membrana traspirante permeabile al vapore acqueo composta da un supporto in poliestere e rivestimento funzionale acrilico. Adatto a tetti inclinati ventilati e non ventilati. Può essere posato direttamente su tavolato in legno, su isolamento termico o travi con la sovrapposizione consigliata. La sovrapposizione deve essere fatta con la banda consigliata. Il prodotto non contiene sostanze pericolose.
4	Nome, denominazione commerciale registrata o marchio registrato ed indirizzo del distributore ai sensi dell'art. 11, par. 5	<b>PRIMATE DRYFAS 270+</b> PRIMATE A BRAND OF MPE S.P.A. Via Landri 4 - 24060 Costa di Mezzate (BG) Tel. +39 035 680080 Fax +39 035 682620 E-mail: info@primaitalia.it
5	Se opportuno, nome e indirizzo del legale rappresentante, il cui mandato copre compiti cui all'art. 12, par. 2	Non applicabile
6	Sistema o Sistemi di valutazione e verifica della costanza di prestazione del prodotto da costruzione di cui all'allegato 5 del CPR	<b>Sistema 3</b>
7	Dichiarazione di prestazione relativa ad un prodotto da costruzione, coperta da una norma armonizzata	EN 13859-1; EN 13859-2:2014, valutazione secondo il sistema di conformità 3 e protocollo emesso dall'ispezione effettuata.
8	In caso di dichiarazione di prestazione relativa ad un prodotto da costruzione per il quale è stata rilasciata una valutazione tecnica europea ETA (European Technical Assessment)	Non applicabile
9	Prestazione dichiarata	Vedi tabella 1

**Le prestazioni del prodotto di cui ai punti 1 e 2 corrispondono alle prestazioni dichiarate al numero 9**

La presente dichiarazione di prestazione (DoP) è rilasciata sotto la responsabilità esclusiva del distributore di cui al punto 4





## PRIMATE DRYFAS 270+

DOP n. 111 del 01.06.2018

### DICHIARAZIONE DI PRESTAZIONE

#### TABELLA

Caratteristiche Essenziali	Prestazione				Specifica tecnica
	Unità di misura	Valore nominale	Tolleranza		
Reazione al fuoco	Classe	B	-	-	EN 13501 EN 11925-2
Resistenza al passaggio dell'acqua	Classe	W1	-	-	EN 1928 EN 13111
Resistenza al passaggio dell'acqua dopo invecchiamento artificiale (*)	Classe	W1	-	-	EN 13859-2 parte C
Permeabilità al vapore acqueo (valore $S_d$ )	m	0,02	-0,01	+0,04	EN 12572 EN 1931
Resistenza alla trazione longitudinale / trasversale	N / 50 mm	320 / 200	-60 / -30	+60 / +70	EN 12311-1 EN 13859-2
Resistenza alla trazione longitudinale / trasversale dopo invecchiamento artificiale	N / 50 mm	310 / 190	-60 / -30	+60 / +70	EN 13859-2 parte C
Allungamento longitudinale / trasversale	%	30 / 35	-15 / -15	+15 / +15	EN 12311-1 EN 13859-2
Allungamento longitudinale / trasversale dopo invecchiamento artificiale	%	28 / 33	-14 / -14	+15 / +14	EN 13859-2 parte C
Resistenza allo strappo longitudinale / trasversale	N	130 / 140	-30 / -30	+40 / +40	EN 12310-1 EN 13859-2
Flessibilità a freddo	°C	-50	-	-	EN 1109 EN 495-5

(\*) Invecchiamento artificiale - UV 5000h

Il prodotto non contiene alcuna sostanza pericolosa (da REACH Nr. 1907/2006)

Costa di Mezzate, 1 giugno 2018.  
Firmato a nome e per conto del distributore.

Ing. Alberto Nicoli  
Amministratore Delegato

