



PRIMATE DRYMONT

DOP n. 105 del 01.06.2018

DICHIARAZIONE DI PRESTAZIONE

| | | |
|---|--|---|
| 1 | Codice di identificazione del prodotto - tipo | PRIMATE DRYMONT |
| 2 | N° di tipo, lotto, serie, o qualsiasi elemento che consenta l'identificazione del prodotto da costruzione ai sensi dell'art. 11, par.4 del CPR | Vedere punto 1 (etichetta sulla confezione/rotolo) |
| 3 | Uso o usi previsti del prodotto da costruzione, conformemente al documento tecnico come previsto dal distributore | Membrana traspirante permeabile al vapore acqueo adatta per tetti inclinati di montagna. Può essere posata direttamente su isolanti stabili con la sovrapposizione consigliata. Il prodotto non contiene sostanze pericolose. |
| 4 | Nome, denominazione commerciale registrata o marchio registrato ed indirizzo del distributore ai sensi dell'art. 11, par. 5 | PRIMATE DRYMONT PRIMATE A BRAND OF MPE S.P.A. Via Landri 4 - 24060 Costa di Mezzate (BG) Tel. +39 035 680080 Fax +39 035 682620 E-mail: info@primatitalia.it |
| 5 | Se opportuno, nome e indirizzo del legale rappresentante, il cui mandato copre compiti cui all'art. 12, par. 2 | Non applicabile |
| 6 | Sistema o Sistemi di valutazione e verifica della costanza di prestazione del prodotto da costruzione di cui all'allegato 5 del CPR | Sistema 3 |
| 7 | Dichiarazione di prestazione relativa ad un prodotto da costruzione, coperta da una norma armonizzata | EN 13859-1, valutazione secondo il sistema di conformità 3 e protocollo emesso dall'ispezione effettuata. |
| 8 | In caso di dichiarazione di prestazione relativa ad un prodotto da costruzione per il quale è stata rilasciata una valutazione tecnica europea ETA (European Technical Assessment) | Non applicabile |
| 9 | Prestazione dichiarata | Vedi tabella 1 |

Le prestazioni del prodotto di cui ai punti 1 e 2 corrispondono alle prestazioni dichiarate al numero 9

La presente dichiarazione di prestazione (DoP) è rilasciata sotto la responsabilità esclusiva del distributore di cui al punto 4



**PRIMATE DRYMONT**

DOP n. 105 del 01.06.2018

DICHIARAZIONE DI PRESTAZIONE**TABELLA**

| Caratteristiche Essenziali | Prestazione | | | | Specifica tecnica |
|--|-----------------|-----------------|------------|-----------|--------------------------|
| | Unità di misura | Valore nominale | Tolleranza | | |
| Reazione al fuoco | Classe | E | - | - | EN 13501 EN 11925-2 |
| Resistenza al passaggio dell'acqua | Classe | W1 | - | - | EN 1928 EN 13111 |
| Resistenza al passaggio dell'acqua dopo invecchiamento artificiale | Classe | W1 | - | - | EN 13859-1 parte C |
| Permeabilità al vapore acqueo (valore S _d) | m | 0,2 | -0,05 | +0,05 | EN 12572 EN 1931 |
| Resistenza alla trazione longitudinale / trasversale | N / 50 mm | 420 / 490 | -70 / -70 | +80 / +80 | EN 12311-1 EN 13859-1 |
| Resistenza alla trazione longitudinale / trasversale dopo invecchiamento artificiale | N / 50 mm | 400 / 470 | -70 / -70 | +90 / +90 | EN 13859-1 parte C |
| Allungamento longitudinale / trasversale | % | 50 / 65 | -20 / -20 | +20 / +20 | EN 12311-1 EN 13859-1 |
| Allungamento longitudinale / trasversale dopo invecchiamento artificiale | % | 50 / 65 | -20 / -20 | +20 / +20 | EN 13859-1 parte C |
| Resistenza allo strappo longitudinale / trasversale | N | 310 / 280 | -50 / -50 | +50 / +50 | EN 12310-1 EN 13859-1 |
| Flessibilità a freddo | °C | -30 | - | - | EN 1109 EN 495-5 |

Il prodotto non contiene alcuna sostanza pericolosa (da REACH Nr. 1907/2006)

Costa di Mezzate, 1 giugno 2018.
Firmato a nome e per conto del distributore.Ing. Alberto Nicoli
Amministratore Delegato