



PRIMATE DRYPRO/DRYPRO+

DOP n. 106 del 01.06.2018

DICHIARAZIONE DI PRESTAZIONE

1	Codice di identificazione del prodotto - tipo	PRIMATE DRYPRO/DRYPRO+
2	N° di tipo, lotto, serie, o qualsiasi elemento che consenta l'identificazione del prodotto da costruzione ai sensi dell'art. 11, par.4 del CPR	Vedere punto 1 (etichetta sulla confezione/rotolo)
3	Uso o usi previsti del prodotto da costruzione, conformemente al documento tecnico come previsto dal distributore	Membrana traspirante permeabile al vapore acqueo composta da un film funzionale e due strati tessuti non tessuti in PP, adatta a tutti i tipi di tetti inclinati. Il prodotto non contiene sostanze pericolose.
4	Nome, denominazione commerciale registrata o marchio registrato ed indirizzo del distributore ai sensi dell'art. 11, par. 5	PRIMATE DRYPRO/DRYPRO+ PRIMATE A BRAND OF MPE S.P.A. Via Landri 4 - 24060 Costa di Mezzate (BG) Tel. +39 035 680080 Fax +39 035 682620 E-mail: info@primaitalia.it
5	Se opportuno, nome e indirizzo del legale rappresentante, il cui mandato copre compiti cui all'art. 12, par. 2	Non applicabile
6	Sistema o Sistemi di valutazione e verifica della costanza di prestazione del prodotto da costruzione di cui all'allegato 5 del CPR	Sistema 3
7	Dichiarazione di prestazione relativa ad un prodotto da costruzione, coperta da una norma armonizzata	EN 13859-1, valutazione secondo il sistema di conformità 3 e protocollo emesso dall'ispezione effettuata.
8	In caso di dichiarazione di prestazione relativa ad un prodotto da costruzione per il quale è stata rilasciata una valutazione tecnica europea ETA (European Technical Assessment)	Non applicabile
9	Prestazione dichiarata	Vedi tabella 1

Le prestazioni del prodotto di cui ai punti 1 e 2 corrispondono alle prestazioni dichiarate al numero 9

La presente dichiarazione di prestazione (DoP) è rilasciata sotto la responsabilità esclusiva del distributore di cui al punto 4





PRIMATE DRYPRO/DRYPRO+

DOP n. 106 del 01.06.2018

DICHIARAZIONE DI PRESTAZIONE

TABELLA

Caratteristiche Essenziali	Prestazione				Specifica tecnica
	Unità di misura	Valore nominale	Tolleranza		
Reazione al fuoco	Classe	E	-	-	EN 13501 EN 11925-2
Resistenza al passaggio dell'acqua	Classe	W1	-	-	EN 1928 EN 13111
Resistenza al passaggio dell'acqua dopo invecchiamento artificiale	Classe	W1	-	-	EN 13859-1 parte C
Permeabilità al vapore acqueo (valore S _d)	m	0,03	-0,02	+0,015	EN 12572 EN 1931
Resistenza alla trazione longitudinale/ trasversale	N/50 mm	330/230	-90/-100	+90/+100	EN 12311-1 EN 13859-1
Resistenza alla trazione longitudinale/ trasversale dopo invecchiamento artificiale	N/50 mm	300/200	-90/-100	+100/+110	EN 13859-1 parte C
Allungamento longitudinale/ trasversale	%	45/70	-20/-45	+30/+50	EN 12311-1 EN 13859-1
Allungamento longitudinale/ trasversale dopo invecchiamento artificiale	%	40/60	-20/-40	+30/+50	EN 13859-1 parte C
Resistenza allo strappo longitudinale/ trasversale	N	500/450	-100/-70	+80/+70	EN 12310-1 EN 13859-1
Flessibilità a freddo	°C	-40	-	-	EN 1109 EN 495-5

Il prodotto non contiene alcuna sostanza pericolosa (da REACH Nr. 1907/2006)

Costa di Mezzate, 1 giugno 2018.
Firmato a nome e per conto del distributore.

Ing. Alberto Nicoli
Amministratore Delegato

