

**PRIMATE PHONOJOIN FLOOR**

contribuisce a conseguire i crediti per la certificazione ambientale LEED-ITACA

PRIMATE PHONOJOIN FLOOR**SCHEDA TECNICA****CARATTERISTICHE**

PRIMATE PHONOJOIN FLOOR è un nastro adesivo in tessuto a basso spessore, specifico per la giunzione dei teli del materassino **PRIMATE PHONOFLOOR**. Spessore inferiore a 0,5mm; altezza 4,2cm.

APPLICAZIONI

PRIMATE PHONOJOIN FLOOR è indicato per la nastratura delle giunzioni dei materassini **PRIMATE PHONOFLOOR** nel caso di posa flottante.

**VOCE DI CAPITOLATO**

Nastro adesivo in tessuto di basso spessore per la nastratura delle giunzioni dei teli di materassino **PRIMATE PHONOFLOOR** nel caso di posa flottante, tipo **PRIMATE PHONOJOIN FLOOR**. Spessore inferiore a 0,5 mm; altezza 4,2 cm.

CONFEZIONE

Singoli rotoli da 33m di lunghezza

AVVERTENZE

Non esporre il materiale ai raggi solari.
Immagazzinare il prodotto in ambiente chiuso e riparato.

I dati riportati nella presente scheda tecnica sono valori medi indicativi e possono essere variati da PRIMATE in qualsiasi momento, senza preavviso e a sua disposizione. Le indicazioni riportate sono frutto della nostra conoscenza ed esperienza nel settore, ma restano pur sempre delle indicazioni sulle proprietà e sugli utilizzi del prodotto. Date le innumerevoli possibilità di applicazione del prodotto, PRIMATE non si assume la responsabilità in ordine alla resa e ai risultati attesi. Sarà a capo dell'utilizzatore valutare l'idoneità del prodotto all'applicazione prevista.

