

**PRIMATE PHONOJOIN TELATO**

contribuisce a conseguire i crediti per la certificazione ambientale LEED-ITACA

PRIMATE PHONOJOIN TELATO**SCHEDA TECNICA****CARATTERISTICHE**

PRIMATE PHONOJOIN TELATO è un nastro adesivo a basso spessore indicato per la nastratura delle giunzioni e dei sormonti dei materassini (escluso **PRIMATE PHONOMAX BV** e **PHONOFLOOR**). Spessore inferiore a 0,5 mm; altezza 5 cm.

APPLICAZIONI

PRIMATE PHONOJOIN TELATO è particolarmente indicato per la nastratura delle giunzioni dei materassini poiché garantisce la continuità dei teli e previene la formazione di ponti acustici. Il nastro è di facile utilizzo, flessibile, e adatto per ogni materiale della gamma dei prodotti PHONO di PRIMATE (escluso **PRIMATE PHONOMAX BV** e **PHONOFLOOR**).

VOCE DI CAPITOLATO

Nastro telato adesivo a basso spessore per la nastratura delle giunzioni e dei sormonti dei materassini, tipo PRIMATE PHONOJOIN TELATO. Spessore inferiore a 0,5 mm; altezza 5 cm.

CONFEZIONE

Singoli rotoli da 25 m di lunghezza

AVVERTENZE

Non esporre il materiale ai raggi solari.
Immagazzinare il prodotto in ambiente chiuso e riparato.

I dati riportati nella presente scheda tecnica sono valori medi indicativi e possono essere variati da PRIMATE in qualsiasi momento, senza preavviso e a sua disposizione. Le indicazioni riportate sono frutto della nostra conoscenza ed esperienza nel settore, ma restano pur sempre delle indicazioni sulle proprietà e sugli utilizzi del prodotto. Date le innumerevoli possibilità di applicazione del prodotto, PRIMATE non si assume la responsabilità in ordine alla resa e ai risultati attesi. Sarà a capo dell'utilizzatore valutare l'idoneità del prodotto all'applicazione prevista.

