

**PRIMATE PHONOPER DS**

contribuisce a conseguire i crediti per la certificazione ambientale LEED-ITACA

PRIMATE PHONOPER DS

SCHEDA TECNICA

**CARATTERISTICHE**

Fascia perimetrale adesiva a "doppio spessore" per la realizzazione del "massetto galleggiante", composta da una parte verticale in polietilene espanso a celle chiuse dello spessore di 6 mm, e da una parte orizzontale adesiva in HDPE dello spessore di 100 µm (0,1mm). La parte verticale è adesivizzata in altezza solo parzialmente per facilitare la rimozione della parte eccedente a pavimentazione ultimata. La fascia **PRIMATE PHONOPER DS** è disponibile nel formato h 25 cm di cui 15 cm a parete e 10 cm al piede.

APPLICAZIONI

PRIMATE PHONOPER DS è l'accessorio indispensabile per realizzare il "massetto galleggiante" secondo quanto previsto dalla norma tecnica UNI 11516/2013, in particolare in soluzioni bistrato e/o in presenza di materassino anticalpestio con spessore superiore a 5 mm. Il piede della fascia da 100 µm non genera aumento di spessore nella sovrapposizione col materassino, evitando così criticità e diminuzione dell'altezza del massetto in prossimità del perimetro. Sulla fascia sono riportate le indicazioni di posa e di taglio "a regola d'arte" per evitare la formazione di ponti acustici.

**VOCE DI CAPITOLATO**

Fascia perimetrale adesiva a "doppio spessore" per la realizzazione del "massetto galleggiante", composta da una parte verticale in polietilene espanso a celle chiuse dello spessore di 6 mm, e da una parte orizzontale adesiva in HDPE dello spessore di 100 µm, tipo PRIMATE PHONOPER DS, altezza totale 25 cm.

CONFEZIONE

Metri lineari 200.
Bobine da 50 m di lunghezza.

AVVERTENZE

Non esporre il materiale ai raggi solari.
Immagazzinare il prodotto in ambiente chiuso e riparato.

I dati riportati nella presente scheda tecnica sono valori medi indicativi e possono essere variati da PRIMATE in qualsiasi momento, senza preavviso e a sua disposizione. Le indicazioni riportate sono frutto della nostra conoscenza ed esperienza nel settore, ma restano pur sempre delle indicazioni sulle proprietà e sugli utilizzi del prodotto. Date le innumerevoli possibilità di applicazione del prodotto, PRIMATE non si assume la responsabilità in ordine alla resa e ai risultati attesi. Sarà a capo dell'utilizzatore valutare l'idoneità del prodotto all'applicazione prevista.