

**PRIMATE PHONOPER RD**

contribuisce a conseguire i crediti
per la certificazione ambientale LEED-ITACA

PRIMATE PHONOPER RD

SCHEDA TECNICA

**CARATTERISTICHE**

Fascia perimetrale adesiva "radiante" specifica per la realizzazione del "massetto galleggiante" in presenza di sistema di riscaldamento/raffrescamento a pavimento, composta da una parte verticale in polietilene espanso a celle chiuse dello spessore di 8 mm e da un velo in polietilene per il sormonto sul pannello radiante. La parte verticale è adesivizzata in altezza solo parzialmente per facilitare la rimozione della parte eccedente a pavimentazione ultimata. La fascia **PRIMATE PHONOPER RD** è disponibile con altezza 15 cm.

APPLICAZIONI

PRIMATE PHONOPER RD è l'accessorio indispensabile per realizzare il "massetto galleggiante" secondo quanto previsto dalla norma tecnica UNI 11516/2013, in presenza di sistema di riscaldamento/raffrescamento a pavimento. La fascia svolge la funzione di giunto di dilatazione perimetrale secondo quanto indicato nella norma UNI EN 1264-4:2009. Sulla fascia sono riportate le indicazioni di posa e di taglio "a regola d'arte" per evitare la formazione di ponti acustici.

**VOCE DI CAPITOLATO**

Fascia perimetrale adesiva "radiante" per la realizzazione del "massetto galleggiante" in presenza di sistema di riscaldamento/raffrescamento a pavimento, composta da una parte verticale in polietilene espanso a celle chiuse dello spessore di 8 mm e da un velo in polietilene per il sormonto sul pannello radiante, tipo PRIMATE PHONOPER RD, altezza 15 cm.

CONFEZIONE

Metri lineari 200.
Bobine da 25 m di lunghezza.

AVVERTENZE

Non esporre il materiale ai raggi solari.
Immagazzinare il prodotto in ambiente chiuso e riparato.

I dati riportati nella presente scheda tecnica sono valori medi indicativi e possono essere variati da PRIMATE in qualsiasi momento, senza preavviso e a sua disposizione. Le indicazioni riportate sono frutto della nostra conoscenza ed esperienza nel settore, ma restano pur sempre delle indicazioni sulle proprietà e sugli utilizzi del prodotto. Date le innumerevoli possibilità di applicazione del prodotto, PRIMATE non si assume la responsabilità in ordine alla resa e ai risultati attesi. Sarà a capo dell'utilizzatore valutare l'idoneità del prodotto all'applicazione prevista.