PRIMATE DRYBAND 60/100

SCHEDA SINTETICA

CARATTERISTICHE

Temperatura	Applicazione consigliata da +5 °C
Dimensione rotolo	
PRIMATE DRYBAND 60	60 mm x 25 mm
PRIMATE DRYBAND 100	100 mm x 25 mm
Film di protezione rimovibile	
PRIMATE DRYBAND 60	Singolo
PRIMATE DRYBAND 100	
Doppio, per l'incollaggio in zone angolari	

Banda adesiva universale multifunzione altamente incollante, grande durabilità. Flessibile e resistente, per uso interno ed esterno. Ideale per tetti e facciate a giunti chiusi, per tutti gli schermi e membrane traspiranti. A forte adesione iniziale e finale. **PRIMATE DRYBAND 60/100** è adatta per la sigillatura delle sovrapposizioni e gli elementi passanti, nonché per schermare eventuali strappi.

Sigillatura delle superfici poste all'interno della camera di ventilazione sottotegola del tetto e delle facciate esterne per garantire l'ermeticità all'aria, al vento e alle infiltrazioni di umidità e acqua dell'involucro edilizio. L'adesivo di alta qualità, in combinazione con la pellicola resistente ai raggi UV, garantisce una lunga durata anche in caso di esposizione temporanea alla luce solare o all'acqua piovana.