



PRIMATE PHONOFLOAT LVT PRO

SCHEDA SINTETICA



CARATTERISTICHE TECNICHE

Larghezza	1m
Lunghezza	10m
Spessore nominale	1,5mm
Resistenza termica	0.01 m ² K/W
Resistenza alla compressione	400 kPa
Resistenza al vapore acqueo S _d	100m
Riduzione dei rumori di calpestio	18dB

Materassino sottopavimentazione in poliuretano espanso additivato con cariche minerali, spessore 1,5mm, idoneo per la posa flottante delle moderne pavimentazioni in LVT. Resistente alla compressione, **PRIMATE PHONOFLOAT LVT PRO** compensa le piccole irregolarità del sottofondo evitando in tal modo di segnare la pavimentazione.

Il materassino è dotato di foglio in alluminio con funzione di barriera al vapore, che garantisce la protezione della pavimentazione da eventuali danni dovuti alla risalita di umidità, ed è compatibile con la presenza di riscaldamento a pavimento. **PRIMATE PHONOFLOAT LVT PRO** ha elevate prestazioni di isolamento al calpestio e di riduzione del rumore riflesso "drum sound".

PRIMATE PHONOFLOAT LVT PRO soddisfa i requisiti massimi definiti dalle associazioni EPLF e MMFA (Categorie 1 e 2).

Il prodotto è disponibile in rotoli, ed è dotato di griglia "easy cut" sulla faccia superiore per facilitare il corretto taglio in opera.

LEGENDA

- LVT flottante > 1
- PRIMATE PHONOFLOAT LVT PRO** > 2
- massetto di finitura > 3
- PRIMATE PHONOMAX** > 4
- PRIMATE PHONOPER DS** > 5
- sottofondo livellamento impianti > 6
- seconda fascia perimetrale > 7
- PRIMATE PHONOCUT** > 8
- solaio > 9

