

**PRIMATE PHONONASTRO CG**

contribuisce a conseguire i crediti per la certificazione ambientale LEED-ITACA

PRIMATE PHONONASTRO CG

SCHEMA SINTETICA



Nastro adesivo per il disaccoppiamento delle strutture metalliche di pareti in cartongesso, in polietilene espanso a celle chiuse reticolato chimicamente, spessore 3,5mm. **PRIMATE PHONONASTRO CG** è disponibile nelle versioni monoadesivo e biadesivo, in due altezze rispettivamente di 50 mm e 75 mm. Bobine da 20 m.

PRIMATE PHONONASTRO CG è particolarmente indicato nelle pareti e contropareti in cartongesso, per il disaccoppiamento della struttura metallica ad "U" rispetto alle strutture perimetrali di ancoraggio. Il nastro in versione monoadesivo si utilizza generalmente ove sia previsto il fissaggio meccanico della struttura metallica, mentre il nastro in versione biadesivo è universale sia per la posa senza fissaggio meccanico della struttura che per la posa con fissaggio meccanico.

LEGENDA

- PRIMATE PHONOFIBER** > 1
- orditura metallica della parete > 2
- in cartongesso
- PRIMATE PHONONASTRO CG** > 3
- lastre in cartongesso > 4

