

**PRIMATE PHONOPER CLASSIC**

contribuisce a conseguire i crediti per la certificazione ambientale LEED-ITACA

PRIMATE PHONOPER CLASSIC**SCHEDA TECNICA****CARATTERISTICHE**

Fascia perimetrale adesiva per la realizzazione del "massetto galleggiante", in polietilene espanso a celle chiuse, con apposita "fresata" per una posa facilitata ad "L". Spessore 5 mm.

La fascia **PRIMATE PHONOPER CLASSIC** è disponibile con altezza 20 cm (12,5 cm a parete e 7,5 cm al piede).

La fascia è adesivizzata in altezza solo parzialmente per facilitare la rimozione della parte eccedente la pavimentazione. Sulla fascia sono riportate le indicazioni di posa e di taglio "a regola d'arte" per evitare la formazione di ponti acustici.

APPLICAZIONI

PRIMATE PHONOPER CLASSIC è l'accessorio indispensabile per realizzare il "massetto galleggiante" secondo quanto previsto dalla norma tecnica UNI 11516/2013, sia in soluzione bistrato che in soluzione monostrato. La fascia è dotata di apposita fresata per favorire la posa ad angolo retto tra superficie orizzontale e parete, come da indicazioni "a regola d'arte" per evitare criticità e riduzioni dello spessore del massetto in prossimità del perimetro.

PRIMATE PHONOPER CLASSIC permette di garantire la continuità del manto isolante anche sulle pareti perimetrali, così da disaccoppiarle dal massetto galleggiante, evitando il risvolto del materassino stesso. Da utilizzare in presenza di massetti di finitura di spessore minimo 6 cm.

Disponibile con altezza 20 cm, **PRIMATE PHONOPER CLASSIC** completa il "sistema acustico PRIMATE PHONO".

Per modalità e accorgimenti applicativi consultare i manuali di posa (sezione Download).

**VOCE DI CAPITOLATO**

Fascia perimetrale adesiva per la realizzazione del "massetto galleggiante", in polietilene espanso a celle chiuse, con apposita "fresata" per una posa facilitata ad "L", spessore 5 mm, tipo PRIMATE PHONOPER CLASSIC, altezza 20 cm.

CONFEZIONE

Metri lineari 200
Bobine da 50 m di lunghezza

AVVERTENZE

Non esporre il materiale ai raggi solari.
Immagazzinare il prodotto in ambiente chiuso e riparato.

I dati riportati nella presente scheda tecnica sono valori medi indicativi e possono essere variati da PRIMATE in qualsiasi momento, senza preavviso e a sua disposizione. Le indicazioni riportate sono frutto della nostra conoscenza ed esperienza nel settore, ma restano pur sempre delle indicazioni sulle proprietà e sugli utilizzi del prodotto. Date le innumerevoli possibilità di applicazione del prodotto, PRIMATE non si assume la responsabilità in ordine alla resa e ai risultati attesi. Sarà a capo dell'utilizzatore valutare l'idoneità del prodotto all'applicazione prevista.